

Ångbroms

2019-10-30

Vikt:	120 g/m ²
Längd:	25 m & 12,5 m (standard)
Bredd:	2,8 m (standard)
Ångtäthet:	ca 140x103 s/m (sd: 4 m) (Jämför med B&W Vindskydd: <0,5 m, B&W DiffTak: 0,11 m)
Rivstyrka:	195 N
Brottöjning:	ca 50%
Draghållfasthet:	ca 200 N/5 cm
Vattentäthet:	Tät vid 200 mm (2kPa)



Beskrivning:

Ångbromsen är P-märkt och används på den varma sidan av vägg- eller takkonstruktionen. Ångbromsen används för att lufttäta och för att kontrollera vatten- ångan. Ångbromsen fungerar utmärkt tillsammans med Build & Win Vindskydd och även med Build & Win DiffTak. Man får då ett förhållande med en mer än 5 gånger så tät duk på insidan som på utsidan av väggen. I taket får man ett förhållande med en mer än 10 gånger så tät duk på insidan som på utsidan. Detta är i enlighet med riktlinjerna som förespråkar just dessa förhållanden. (Ångbromsen monteras på den varma sidan och Build & Win Vindskydd/ Build & Win DiffTak (diff-öppet underlagstak) på den kalla sidan.) Ångbromsen skall monteras med trycket/texten vänt mot den varma sidan.

Artikelnr	Benämning	Mått	Antal/förpackning
11001	Ångbroms	2,80 x 12,5m	90
11003	Ångbroms	1,40 x 50m	1
11012	Ångbroms	2,80 x 25m	54
11111	Ångbroms EKO	1,50 x 50m	32
11201	Ångbroms Variabel	1,50 x 25m	1
11212	Ångbroms Variabel	3 x 25m	1