

Betongtäckmatta

2022-12-09

Material:	Polyetencellplast
Mått:	200x9mm x 50m (100m ² /st)
Tillverkare:	Svensktillverkat



Beskrivning:

Tolagos betongtäckmatta är en polyetencellplast med goda isoleringsegenskaper. Den används för att täcka nygjuten betong, som isolering mot tjälnedträngning, fukt- och värmeisolering, för isolering av vattenledningar samt mot alla slags värmeförluster.

Betongtäckmattan är åldringsbeständig och tål temperaturer mellan -40 till +90°C.

Artikelnr	Benämning	Mått
2000950	Betongtäckmatta	2000x9mmx50m 100m ² /st

Produktegenskaper:

- Oförnätad extruderad polyeten
- CFC- & HCFC-fri
- Densitet 25 kg/m³ ± 3 kg/m³
- Vattenabsorption <2 vol. -% efter 7 dagar
- Värmeledningsförmåga 0,040 W/mK vid +10°C
- Temperaturstabilitet från -40°C till +90°C
- Hög resistens mot lösningsmedel, oljor och andra kemikalier
- Bra värmeisolerande egenskaper
- 100% återvinningsbart
- Kan läggas direkt på nygjuten betong
- Fäster inte mot betongen och kan lätt avlägsnas efter härdning
- Förhindrar för snabb värmeavgivning från varm betong
- Ger bra energibesparing vid vintergjutning
- Hög elasticitet och flexibilitet
- Kan användas flera gånger
- Utmärkt dämpande egenskaper
- Färg: grå