

Rensbrunnsbetäckning 200/160

2021-04-19

Material:	Segjärn (ISO 1083/JS/500-7) och Polypropen (PP)
Mått:	Ø 200/160mm
Certifieringar:	Finns
Tillverkare:	Tolago Infra



Beskrivning:

Komplett rund 200/160 betäckning i segjärn, monterad på 160 teleskoprör PP. L= 700mm, avsedd för plastbrunn Ø 200mm. Lock med låsarmar, slit/dämpning och tätt spetthål.

Inklusive 200/160 manschett. Finns som Rund eller Fyrkantig tät, med eller utan PE-packning (L-63). Finns som Fjäderlåst och Skruvlåst.

Rensbrunnsbetäckningen har en standard på EN-124 och belastningsklass D400 eller B125.

Variabla/flytande betäckningar:

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Variabla betäckningar ska "flyga/hänga" i min 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen "ligga" i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips och råd:

Vid installation av Variabla/Flytande betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus och sten tränger ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärfläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock och ram:

Säkerställ att ingen grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus och sten skadar betäckningen och kan få locket att börja "vicka" i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella dämpningar/gummitätningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med fett/glidmedel för lättare installation i ram.

Artikelnr	Benämning
25202521	Rensbrunnsbetäckning kompl. 200/160 Rund tät/ PE-packning (L-63) Fjäderlåst, D400
25202522	Rensbrunnsbetäckning kompl. 200/160 Fyrkantig tät/ PE-packning (L-63) Fjäderlåst, D400
25202523	Rensbrunnsbetäckning kompl. 200/160 Rund tät (L-63) Skruvlåst, D400
25202524	Rensbrunnsbetäckning kompl. 200/160 Rund tät (L-63) Skruvlåst, B125