

Tolago pumpbrunn

2018-07-05

Material:	Polypropylen (PP)
Mått:	Ø 455- 600 / L= 2000- 3000 mm
Certifieringar:	Finns
Tillverkare:	Kaczmarek / Tolago

Användningsområde:

- Pumpning från en trekammarbrunn till en infiltrationsanläggning.
- Pumpning från en dräneringsbrunn där ett naturligt fall inte kan fås.

Tolagos pumpbrunn tillverkas av dubbelväggsrör, vilket är en kostnadseffektiv lösning då det är slagtåligt och lätt att anpassa till den höjdnivå som krävs.

Tolagos pumpbrunn levereras installationsklar med pump och ett invändigt 32 mm PEM-rörsystem redo för anslutning till tryckspillvattenledning. Rörsystem har som standard en självrensande backventil, samt en snabbadapter för enkel lossning vid underhåll och servicearbeten- hela pumpsatsen kan lyftas ur! Pumpen styrs av den inbyggda vertikalfloatorn som ökar driftsäkerheten betydligt eftersom den inte kan hänga sig på andra objekt.

Artikelnr	Benämning	Mått
8002020	Pumpbrunn inkl. dränpump, backventil & lock	Ø455 x 2000mm
8002030	Pumpbrunn inkl. dränpump, backventil & lock	Ø455 x 3000mm
8002040	Pumpbrunn inkl. dränpump, backventil & lock	Ø600 x 2000mm
8002050	Pumpbrunn inkl. dränpump, backventil & lock	Ø600 x 3000mm

Fakta:

- RMX2 högpresterande rostfri pump
- Pumpbrunn av rör
- Enkel att förlänga
- Komplet invändigt rörsystem
- Pump noterad på rörledning PEM-32 med snabbkoppling.
- R32 anslutning för utloppsledning.
- Anbörningsmanschett till inloppsledning 110 mm.
- Plastlock PP 1,5 ton, låsbart. Komplet med rostfri pump typ RXm2.
- 1-fas/ 230V med vertikalt flottrör.
- Effekt: 0,37kW. Q: 220lt/min.

