


Dränrör MP SN8- toppslitsad

2020-04-14

Material:	Polyeten, Polypropen
Mått:	Ø 75- 1000 mm x 3- 6 m.
Certifieringar:	Finns
Tillverkare:	Kaczmarek



Beskrivning:

Tolago Infra har ett komplett sortiment av rör, delar och brunnar för dränering av alla typer av väg- och infrastrukturprojekt och husgrunder. Rören levereras i raka 6-meters längder, vilket förenklar installationen. Ø 1000 mm finns även i 3 och 4 meters längder för enklare hantering. Dräneringsrören är tillverkade i styvhetsklass SN8. Användningsområden är vid jordbruksdränering, husgrundsdränering samt vid vägar, järnvägar, flygfält och deponier.

Våra leverantörer har investerat i modern slitsteknologi för bra kvalitet av flödet i rörsystemet.

Tekniska specifikationer:

Benämning	
Beskrivning:	Kombidränerande (flerfunktion)
Antal slitsar:	3 för 110/94, 567/500, 680/600
	4 för 160/138 och 225/200,
	2 för 282/250, 340/300, 456/400
Slitsbredd, mm:	1,4 / 3,5 i Ø400-600
Användningsområden:	Stamledningar, jordbruksmark, primär uppsamling
Rörets slits area cm ² /m:	50, 100 i Ø400-600

Artikelnr	Benämning	Mått
1331629300	PEHD dränrör, MP	75 x 3 m
1331629600	PEHD dränrör, MP	75 x 6 m
1332029400	PEHD dränrör, MP	110 x 4 m
1332029600	PEHD dränrör, MP	110 x 6 m
1332329600	PEHD dränrör, MP	160 x 6 m
1312329600	Dränrör K2, MP	160 x 6 m
1322529600	Dränrör K2, MP	200 x 6 m
1322729600	Dränrör K2, MP	250 x 6 m
1322929600	Dränrör K2, MP	300 x 6 m
1323129600	Dränrör K2, MP	400 x 6 m
1323329600	Dränrör K2, MP	500 x 6 m
1323529600	Dränrör K2, MP	600 x 6 m
1323729600	Dränrör K2, MP	800 x 6 m
1323929600	Dränrör K2, MP	1000 x 6 m

Lång livslängd:

Polyeten och Polypropen är kemiskt resistent mot de allra flesta ämnen som kan tänkas förekomma i och runt dräneringsledningen. Dräneringssystemet har mycket bra beständighet mot korrosion, vilket ger en lång livslängd även vid låga pH-värden.