

PP Mekanisk- & marksadelgren

2018-07-13

Material:	Polypropylen (PP)
Mått:	Ø 110- 400 mm
Certifieringar:	Finns
Tillverkare:	Kaczmarek



Beskrivning:

Tolago Infras rördelar är slagtåliga och slitstarka. De finns i dimensionerna Ø 110- 400 mm. PP-rördelarna har en fast Din lock-packning som är oljeresistent.

De mekaniska & mark sadelgrenarna är lätta att installera tack vare bra passform och den höga kvalitén.

Märkt med Nordic Poly Mark:

PP-rördelar är producerade enligt EN 1852 och uppfyller Europeiska standarder. De är även certifierade och märkta med Nordic Poly Mark, som bevisar att de upprätthåller den nordiska kvalitetsnivån.

Polypropylen (PP) rördelar är avsedda för:

- Underjordiska avloppssystem.
- Avloppssystem vid självfall, dränering och industriella rörsystem.
- Vid svåra förhållanden, t.ex. höga och låga temperaturer, hög grundvattennivå samt vid kemisk aggressivitet av avloppsvatten.
- De klarar även stora belastningar vid återfyllning.

Artikelnr	Benämning	Mått
0727221360	PP Mark sadelgren	250-160x 45 mm
0727271360	PP Mark sadelgren	315-160x 45 mm
0727401360	PP Mark sadelgren	400-160x 45 mm
0727571360	PP Mark sadelgren	500-160x 45 mm
0727181390	PP Marksadelgren	200-160x 90 mm
0727221390	PP Mark sadelgren	250-160x 90 mm
0728181390	PP Mekanisk sadelgren	200-160x 90 mm
0728271390	PP Mekanisk sadelgren	315-160x 90 mm
0728401390	PP Mekanisk sadelgren	400-160x 90 mm