

Infiltrationstunnel

2020-12-01

Material:	Polypropen (PP)
Mått:	L: 120 x B: 70 x H: 40 cm
Certifieringar:	Finns
Tillverkare:	Geoplast



Beskrivning:

Infiltrationstunneln är utformad för att skapa underjordiska retentionsdammar som används för regnvattenhantering. Beroende på typ av installation kan infiltrationstunneln användas för att underlätta underjordsdräneringen i ordning för att förhindra att ytan rinner över vid påfyllning av vattendragen. Det är även användbart att återanvända samlat vatten för att spara på vattenresurserna.

Materialet och strukturen hos infiltrationstunneln är särskilt utformat för att skapa höga kapacitetssystem som kan placeras under områden med hög trafik med ett minimalt grävdjup, för minimala ingripanden.

Artikelnr	Benämning	Mått
EDRENPP0040	Infiltrationstunnel Kasset PP (G-P), 310 L	L: 120 x B: 70 x H: 40 cm
ETAPDPP0040	Infiltrationstunnel Gavel PP (G-P)	B: 70 x H: 40 cm

Användningsområde:

Prisvärd för villaägaren som vill ta hand om sitt eget dagvatten. Det krävs endast tre stycken för ett mindre hus på ca 130m² och fyra stycken för ett större hus på ca 200 m².

Lätt vikt

Infiltrationstunneln väger endast 10 kg och kan flyttas manuellt utan behov av mekaniska hjälpmedel.

Snabb

Lätt- och enkelheten i installationen gör operationerna snabba och enkla.

Minimerad grävning

Infiltrationstunneln tillåter ett grundt och snällt ingripande, vilket är perfekt i områden med grundvatten.

Resistent

Bågstrukturen säkerställer en hög mekanisk styrka. Systemet kan installeras under högt trafikerade områden.

Kapacitet

Varje infiltrationstunnel klarar av upp till 310 liter vatten per m².

Dränering

Den stora fördelningsytan garanterar en snabb och effektiv spridning av uppsamlat vatten.

