

MONTERINGSANVISNING BAMBOODECK

Grattis till ditt val av BAMBOODECK utegolv. För att säkerställa bästa möjliga resultat är det viktigt att monteringsanvisningarna följs noggrant vid installationen av ditt nya utegolv. Felaktig montering kan påverka produktens hållfasthet, livslängd och funktion samt orsaka skador på materialet. Korrekt installation är även en förutsättning för att garantin ska gälla.

BAMBOODECK är utvecklat för enkel och smidig montering och installeras på liknande sätt som traditionellt trallgolv. Inga specialverktyg krävs – vanliga verktyg för träarbete är fullt tillräckliga.



Observera särskilt följande punkter före och under monteringen:

1.

Skarvning i längdled

Vid skarvning i längdled rekommenderas ett mellanrum på 5 mm. Tänk på att det ska vara dubbla regler under ändskarvarna.

2.

Montering & infästning

BAMBOODECK har dimensionen 2900×150×25 mm. Första brädan fästs med ändclips, därefter fortsätter montaget enligt bilden. Respektive bräda låses med clips som skruvas fast i underliggande regel. Skruvar och fästelement ska vara i rostfritt material och finns som standardtillbehör. Det går åt cirka 24 skruvar/fästelement per m².

3.

Regelverk

Vanligtvis utgår man från regelverk i samma konstruktion och dimension som vid installation av ett trallgolv. OBS. cc-avståndet mellan reglarna ska vara 30 till max 40 cm. Vid installation på betong, balkonggolv o.dyl. rekommenderas kompositreglar. Viktigt att underlaget är plant.

4.

Vattenavrinning

För att undvika vatten nära grundmuren rekommenderas en lutning på cirka 5 mm per meter. Tänk även på att lämna fritt utrymme på 5–10 mm mot grundmurar o.dyl.

5.

Färgvariation

Under det första halvåret efter installationen kan BAMBOODECK ljusna något, max 7 %, därefter sker ingen färgförändring. Trä är ett naturmaterial och BAMBOODECK innehåller 60 % trä.



Frågor	Svar
Smuts, olja, eller fläckar	Använd diskmedel, varmt vatten och en skurborste.
Mögel	Använd vanligt medel för att rengöra utomhus trägolv.
Märke från krita och kalk	Skura med varmt tvålatten.
Is och snö	Vid behov använd vanligt "vägsalt".
Rost, ingrodd smuts och fett	Vid behov använd rengöringsmedel medoxalsyra eller avfettningsmedel. Medlet kan verka 10 – 15 min.
Bär och vinfläckar	Blanda lite blekmedel i varmt vatten enligt fabrikantens anvisningar. Skura fläcken hårt och rengör noga.
Underhåll	BAMBOODECK är underhållsfritt men regelbunden rengörning rekommenderas. Varmvatten, skurborste eller högtryckstvätt.

BAMBOODECK är till största delen en naturbaserad produkt som kombinerar hållbarhet med lång livslängd och minimalt underhåll. Materialet består av 60 % bambufibrer, vilket ger mycket god hållfasthet och stabilitet. Produkten innehåller även 30 % polyeten samt 10 % färgpigment och övriga tillsatsmedel för optimal prestanda och finish.

T O L A G O

EST. 2015


BAMBOODECK™
Vackert & Underhållsfritt